

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 06C-CPR

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic-CC₉₀
- Utilizarea preconizată, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
 Amestecuri bituminoase și suprafețele superficiale destinate drumurilor, a aerodromurilor și a altor zone cu trafic.
- Fabricant: HeidelbergCement România S.A.
 Bucharest Business Park, Sos. București-Ploiesti, nr. 1A, Clădirea C2, Etaj 1-4, Sector 1, București,
 Tel: 021/ 311.59.75; 311.59.76, interior 1128, 1129 si Fax: 021 /3115973; 3115974
 Fabrica de ciment Chișcădaga
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 2+
- Standard armonizat: SR EN 13043:2003 aprobat la 21 noiembrie 2003/AC aprobat la 8 decembrie 2004
 Organism notificat: AEROQ SA - numar de identificare 1840
- Performanța declarată pentru Filer de calcar - CC₉₀ :

Caracteristici esențiale prevăzute în anexa ZA tabelul Z.A.1b din SR EN 13043:2003/AC 2004	Performanța declarată
Finețe/mărime și masă volumică a granulelor	
Granulozitate, % trecere prin	
sita 2 mm	100
sita 0,125 mm	De la 85 până la 100
sita 0,063 mm	De la 70 până la 100
Încercare Blaine, m ² /kg	≥ 535 ≤ 675 (Domeniul declarat ≤ 140)
Masa volumică reală a granulelor, Mg/m ³	≥ 2,60 ≤ 2,80 (Domeniul declarat ≤ 0,2)
Proprietăți de întărire	
Porozitatea filerului uscat compactat (Rigden)	NPD
Diferența de temperatură Bilă – Inel, a filerului pentru amestecuri cu hidrocarburi	ΔT _{в&8/16}
Număr de bitum a filerului de adaus	NPD
Solubilitate la apă, sensibilitatea la apă Solubilitate în apă, %	WS ₁₀
Sensibilitatea la apă,%	NPD
Puritate	
Particule fine nocive, g/kg	VB ₁₀
Porozitate/ volum la vid	
Porozitatea filerului uscat compact (Rigden)	NPD
Emisie de substanțe periculoase (A se vedea capitolul 3 din ZA.3)	NPD
Durabilitate la îngheț/ dezgheț	
Rezistența Agergat grosier la îngheț/ dezgheț	NPD

7. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/ 2011, pe raspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct.3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
 Șef Laborator
 Fabrica de ciment Chișcădaga, la 10.01.2022



Sediul social:
 HeidelbergCement România S.A.
 Șos. București-Ploiești nr. 1A
 Bucharest Business Park
 Clădirea C2, Etaj 1-4
 Sector 1, 013681, București, România
 Tel.: 021 311 59 75/76
 Fax: 021 311 59 73/74

Cont bancar:
 ING Bank
 Cod Unic de Înregistrare:
 Cod de Înregistrare Fiscală pentru TVA:
 Număr de ordine în Registrul Comerțului:
 Capital social subscris și integral vărsat:

Cod IBAN
 RO35INGB0001000151338921
 10640589
 RO 10640589
 J40/5389/1998
 283.410.400 lei

Termenul de valabilitate al produsului este de **90** zile de la data livrării, în condițiile respectării regulilor de transport, manipulare și depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.

REGULI MINIME DE TRANSPORT, MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

- Filerul de calcar trebuie ferit de acțiunea umezelii și impurificării cu materii străine pe timpul transportului, manipulării și depozitării;
- Filerul se transportă în camioane și vagoane special destinate acestui scop;
- Filerul se depozitează în silozuri etanșe.

Copia declarației de performanță și a certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică nr. **1840-CPR-98/598/EC/0216-08** sunt disponibile pe site-ul societății www.heidelbergcement.ro

Raportul de încercare poate fi eliberat la cererea clientului, cu menționarea numărului de lot aprovizionat.

Instrucțiuni și informații de siguranță sunt prevăzute în Fișa cu Date de Securitate disponibilă pe site-ul societății: www.heidelbergcement.ro